

mata grzejna TV TO 50

zasilanie jednostronne



dane techniczne

Napięcie zasilania:	~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz
Moc jednostkowa:	170 W/m ²
Grubość maty:	3,5 mm
Stopień ochrony:	II
Zasilanie:	jednostronne
Przewód grzejny: - kolor	pomarańczowy
Podłoże nośne: (siatka) - kolor	włókno szklane - biały
Wymiar oczka siatki:	9 mm
Długość przewodu zasilającego:	3 mb

zastosowanie i montaż maty grzejnej

Uniwersalny produkt do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach, sanitariatach itp.. Mata posiada siatkę z włókna szklanego. Zasilana jednostronnie o grubości żyły grzejnej - 3,5 mm umożliwia budowanie struktury podłogi o małej wysokości. Matę grzejną układamy w warstwie kleju lub cienkiej wylewce betonowej bezpośrednio na jastrychu.

	szerokość mb	długość mb	powierzchnia m ²	moc W
moc 170 W/m²				
3 102 902 350	0,50	0,5 x 1	0,50	86
3 102 902 351	0,50	0,5 x 2	1,00	170
3 102 902 352	0,50	0,5 x 3	1,50	255
3 102 902 353	0,50	0,5 x 4	2,00	340
3 102 902 354	0,50	0,5 x 5	2,50	425
3 102 902 355	0,50	0,5 x 6	3,00	510
3 102 902 356	0,50	0,5 x 7	3,50	595
3 102 902 357	0,50	0,5 x 8	4,00	680
3 102 902 358	0,50	0,5 x 10	5,00	850
3 102 902 359	0,50	0,5 x 12	6,00	1020
3 102 902 360	0,50	0,5 x 14	7,00	1190
3 102 902 361	0,50	0,5 x 16	8,00	1360
3 102 902 362	0,50	0,5 x 18	9,00	1530
3 102 902 363	0,50	0,5 x 20	10,00	1700
3 102 902 368	0,50	0,5 x 30	15,00	2550
3 102 902 373	0,50	0,5 x 40	20,00	3400

THERMOVAL POLSKA

02 - 690 Warszawa ul. Bokserska 25

tel: 22 853 27 27 22 853 70 66 22 647 04 43 fax: 22 853 68 04 e-mail: handlowy@thermoval.pl